

政府管理学院配置办公家具项目采购信息公开(货物类)

一、采购单位：后勤保障部

二、项目名称：

政府管理学院配置办公家具

三、公开信息：

- 1. 货物名称：大班椅、双位沙发等
- 2. 数量：详见清单
- 3. 关键技术指标：详见清单
- 4. 成交供应商：深圳市瀚林家具有限公司
- 5. 预算金额：87280.00 元
- 6. 成交价格：83330.00 元

清单：

序号	名称	材质/规格	数量	单位	备注
1	办公桌	规格：1800mmW*900mmD*750mmH 基材：框架采用进口乌金木，其它材料使用中纤板贴进口乌金木皮，结合酒店红木先进工艺制作而成。油漆：采用进口（易涂宝）水性开放漆，漆面透明度好，色泽均匀、木纹纹理清晰，手感好；五金配件：采用优质五金配件，静音，承重性强，锁选用进口品牌正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹等现象。结构：榫卯工艺，坚固耐用，传承中华千年技艺精髓。 颜色：待定	1	套	
2	定制柜（带衣柜）	规格：2550mmW*420mmD*2550mmH 材料：采用 0.6MM 厚实木贴面，符合 GB/T3324 要求。基材：优质 E1 级环保高密度板，厚度超过 25cm，有害物质应符合 GB18584-2001 检验标准。油漆：需使用环保油漆，质感细腻；耐磨；无气泡、白化、光泽不均、针孔等缺陷。其他：线条均匀，转角过渡自然，底层采用木皮封底。引用先进工艺“五底三面”，保用五年。	1	个	

		颜色：待定			
3	大班椅	规格：常规 材料：面料采用黑色牛皮饰面：要求柔软贴手，透气性好，坐垫采用 PU 高能发泡海绵，须软硬适中，均匀。双面抛光、烘干、除虫处理实木木架，经干燥防虫防腐处理，含水率保持在 8-14%以内，结构稳定牢固。扶手支架为多层热压曲木板表面贴木皮，封闭漆处理，结构要求：40 密度高弹力海绵，配 4 档倾仰锁定功能底盘，65#沉口 4 公分，60MM PU 轮防震静音黑色轮。 ▲检测报告：提供本单位关于本次采购货物《大班椅》成品符合 QB/T2280-2016《办公家具办公椅》标准的检测报告，金属件涂层应满足耐盐雾要求，TVOC 不应大于 0.5mg/m²h，办公椅甲醛释放量不应大于 0.120 检，测时间为 2022 年 1 月 1 日至本项目开标日之前，具有 CMA 资质的检测机构出具的检验合格报告。【提供 CMA 检测报告的扫描件并加盖投标人公章，原件备查】。 颜色：待定	1	张	
4	双位沙发	规格：1600mmW*850mmD*800mmH 材料：面料采用黑色牛皮饰面：要求柔软贴手，透气性好，坐垫采用 PU 高能发泡海绵，须软硬适中，均匀。双面抛光、烘干、除虫处理实木木架，经干燥防虫防腐处理，含水率保持在 8-14%以内，结构稳定牢固。 锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形。钢制沙发脚，在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、棱角。 颜色：待定	1	张	
5	茶几	规格：700mmW*700mmD*500mmH 材料：采用 0.6MM 厚实木贴面，符合 GB/T3324 要求。基材：优质 E1 级环保高密度板，厚度超过 25cm，有害物质应符合 GB18584-2001 检验标准。油漆：需使用环保油漆，质感细腻；耐磨；无气泡、白化、光泽不均、针孔等缺陷。其他：线条均匀，转角过渡自然，底层采用木皮封底。引用先进工艺“五底三面”，保用五年。 颜色：待定	1	张	

6	定制茶水柜	规格：1200mmW*400mmD*850mmH 材料：采用 0.6MM 厚实木贴面，符合 GB/T3324 要求。基材：优质 E1 级环保高密度板，厚度超过 25cm，有害物质应符合 GB18584-2001 检验标准。油漆：需使用环保油漆，质感细腻；耐磨；无气泡、白化、光泽不均、针孔等缺陷。其他：线条均匀，转角过渡自然，底层采用木皮封底。引用先进工艺“五底三面”，保用五年。 颜色：待定	1	个	
7	办公桌（带副柜）	规格：1800mmW*900mmD*750mmH 材料：采用 0.6MM 厚实木贴面，符合 GB/T3324 要求。基材：优质 E1 级环保高密度板，厚度超过 25cm，有害物质应符合 GB18584-2001 检验标准。油漆：需使用环保油漆，质感细腻；耐磨；无气泡、白化、光泽不均、针孔等缺陷。其他：线条均匀，转角过渡自然，底层采用木皮封底。引用先进工艺“五底三面”，保用五年。 颜色：待定	4	套	
8	定制文件柜	规格：1600mmW*400mmD*2000mmH 材料：采用 0.6MM 厚实木贴面，符合 GB/T3324 要求。基材：优质 E1 级环保高密度板，厚度超过 25cm，有害物质应符合 GB18584-2001 检验标准。油漆：需使用环保油漆，质感细腻；耐磨；无气泡、白化、光泽不均、针孔等缺陷。其他：线条均匀，转角过渡自然，底层采用木皮封底。引用先进工艺“五底三面”，保用五年。 颜色：待定。	4	个	
9	办公椅	规格：640mmW*595mmD*1170mmH 材质：黑色尼龙玻纤椅身，配尼龙特网，带活动头枕，设有符合人体工程学的弹性自适应的腰靠，PU 扶手面 3D 升降扶手，定型海绵，配四档锁定自负重底盘，带座板滑动功能，85#沉口 4 公分黑色汽杆，ϕ 340 黑色尼龙脚，ϕ 60MMPU 防震静音黑色轮，350MM 铝合金高脚。 颜色：待定	4	张	

10	办公椅	规格：610mmW*550mmD*1100mmH 材质：优质西皮/巴西进口优质黄牛皮饰面；内板 12mm 木皮压制而成高密度夹板；40 密度高弹力海绵；中班飞机底盘，可倾仰；灰色 PP 连体扶手+白色背胶，简约大方；过 SGS 认证三级电镀气杆，60mm 缩 70mm；320mm 方锥电镀脚，静压 1136KG；60mm 尼龙+PU 静音脚轮。 颜色：待定	2	张	
11	会议桌	规格：4000mmW*1500mmD*750mmH 基材：采用福建福人高密度板，优质绿色环保产品，甲醛含量$\leq 1.0\text{mg/L}$，密度$\geq 760\text{kg/m}^3$，度$\geq 51.2\text{Mpa}$，吸水膨胀率$\leq 8.1\%$，粘合剂：德国牛头牌乳胶；封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，进口热熔胶；具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。采用钢脚架结构。 颜色：待定	1	张	
12	会议椅	规格：常规 材质：优质网布饰面；内板 12mm 木皮压制而成高密度夹板；40 密度高弹力海绵；中班飞机底盘，可倾仰；灰色 PP 连体扶手+白色背胶；过 SGS 认证三级电镀气杆，60mm 缩 70mm；320mm 方锥电镀脚，静压 1136KG；60mm 尼龙+PU 静音脚轮。 颜色：待定	18	张	
13	屏风	规格：1800mmW*2300mmH 材料：白腊木框架。木材能耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，基材的游离甲醛释放量符合国家标准 E1 级环保标准，抗弯力强，不易变形，含水率小于 12%。木纹清晰、优美自然。油漆：底漆采用优质“面面佳”牌水性漆，五底三面，透明度高，附着力强，色泽美观，不变色，光滑耐磨，手感好。 ▲检测报告：提供面面佳《双组份清底漆》符合 QB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》（D 类）标准的检测报告，测时间为 2020 年 1 月 1 日至本项目开标日之前，具有 CMA 资质的检测机构出具的检验合格报告。【提供 CMA 检测报告的扫描件并加盖投标人公章，原件备查】。 颜色：待定	1	套	

14	3+1+1 沙发	规格：3+1+1 材料：面料采用黑色牛皮饰面：要求柔软贴手，透气性好，坐垫采用 PU 高能发泡海绵，须软硬适中，均匀。双面抛光、烘干、除虫处理实木木架，经干燥防虫防腐处理，含水率保持在 8-14%以内，结构稳定牢固。锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形。钢制沙发脚，在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、棱角。 颜色：待定	1	套	
15	茶几	规格：1200mmW*600mmD*450mmH 材料：采用 0.6MM 厚实木贴面，符合 GB/T3324 要求。基材：优质 E1 级环保高密度板，厚度超过 25cm，有害物质应符合 GB18584-2001 检验标准。油漆：需使用环保油漆，质感细腻；耐磨；无气泡、白化、光泽不均、针孔等缺陷。其他：线条均匀，转角过渡自然，底层采用木皮封底。引用先进工艺“五底三面”，保用五年。 颜色：待定	1	张	
16	边几	规格：600mmW*600mmD*450mmH 材料：采用 0.6MM 厚实木贴面，符合 GB/T3324 要求。基材：优质 E1 级环保高密度板，厚度超过 25cm，有害物质应符合 GB18584-2001 检验标准。油漆：需使用环保油漆，质感细腻；耐磨；无气泡、白化、光泽不均、针孔等缺陷。其他：线条均匀，转角过渡自然，底层采用木皮封底。引用先进工艺“五底三面”，保用五年。 颜色：待定	2	张	
17	茶水柜	规格：800mmW*400mmD*850mmH 材料：采用 0.6MM 厚实木贴面，符合 GB/T3324 要求。基材：优质 E1 级环保高密度板，厚度超过 25cm，有害物质应符合 GB18584-2001 检验标准。油漆：需使用环保油漆，质感细腻；耐磨；无气泡、白化、光泽不均、针孔等缺陷。其他：线条均匀，转角过渡自然，底层采用木皮封底。引用先进工艺“五底三面”，保用五年。 颜色：待定	1	个	

18	茶水柜	规格：1200mmW*400mmD*850mmH 材料：采用 0.6MM 厚实木贴面，符合 GB/T3324 要求。基材：优质 E1 级环保高密度板，厚度超过 25cm，有害物质应符合 GB18584-2001 检验标准。油漆：需使用环保油漆，质感细腻；耐磨；无气泡、白化、光泽不均、针孔等缺陷。其他：线条均匀，转角过渡自然，底层采用木皮封底。引用先进工艺“五底三面”，保用五年。 颜色：待定	1	个
----	-----	---	---	---

