

南特金融科技学院配置家具项目采购信息公开（货物类）

一、采购单位：后勤保障部

二、项目名称：

南特金融科技学院配置家具

三、公开信息：

1. 货物名称：三椎体艺术吊灯、不锈钢球装饰、沙发等
2. 数量：详见附件
3. 关键技术指标：详见附件
4. 成交供应商：深圳市纳米克家具有限公司
5. 预算金额：96513.00 元
6. 成交价格：95010.00 元



清单:

序号	名称	规格型号	数量	单位	品牌	备注
1	三椎体艺术吊灯	三边形灯盒，其中两条短边长均为5100MM，长边5800MM； 灯盒宽度80MM，厚度60MM；	1	个	中山市详发灯饰/ 中山市怡莱灯饰/ 广东真优美景观照明 /	1、灯盒面材：采用1.0MM厚，水镀镜面黑钛不锈钢板，三条边交接的转角处做无缝拼接，保证平、直； 灯盒框：采用2.5-3.0MM厚，铝合金灯框，保证平、直； 2、透光片：灯盒底面采用加厚仿云石亚克力透光片（内外磨砂面），透光片拼缝处保证密拼，开灯不会有暗缝； 3、吊挂方式，采用1.5MM直径钢丝密集排布方式，钢丝与灯体考虑美观、隐藏式锁扣件看不到接头；保证灯体不受穿堂风影响，稳固、不晃动； 4、LED控制芯片品牌，采用三安光电方案；LED灯珠，采用兆驰公司芯片，且保证使用寿命4年不坏，提供厂家检测报告； 5、发光参数，总功率450W，色温4000K，显色系数≥85，无闪光； 6、光源更换，卡槽式安装灯带，亚克力透光便于拆卸，保证光源可更换； 7、电源线采用2.5MM带电钢丝渔网吊线。
2	不锈钢球装置	球面直径：1.5米，1.5-3MM厚 304不锈钢，表面镜面灰钛处理，防指纹	1	个	广州森发五金/ 深圳曼达不锈钢制品/ 佛山飞扬球汇/	1、采用水压工艺，保证球面体圆润、平滑，不能有水波纹状反射； 2、不锈钢镜面反射效果，保证反射效果清晰，无划痕、手指触摸无印记； 3、球面硬度：保证人站靠在球面、或手掌敲打，不会坍塌；

						4、牢固度：底部需做焊接，见光面不能看到固定件，且穿堂风吹过、人员站靠时不会晃动。 5、钢必须含有18%以上的铬及8%以上的镍含量。
3	长条沙发	W*D*H:1400*800*430	9	个	Okamura/成和/Namic	1、面料：阻燃布绒符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，甲醛释放量$\leq 20\text{mg/kg}$，可分解致癌芳香胺染料$\leq 5\text{mg/kg}$，评定为阻燃I级标准，通过香烟抗引燃特性试验； 2、海绵：符合GB/T 10802-2006《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率$\geq 60\%$，密度$\geq 55\text{kg/m}^3$，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^2\text{h}$；
4	沙发圆凳	直径*H:400*430	3	个	Okamura/成和/Namic	3、蛇簧和尼龙带穿插编织，$\phi 5\text{mm}$高强度S形弹簧同高弹力绷带，金属件无脱层、裂缝；喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；金属件 抗盐雾36h，直径1.5mm以下锈点$\leq 20\text{点/dm}^2$，其中直径$\geq 1.0\text{mm}$锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计）标准。绷带符合GB/T 2912.1-2009标准，甲醛释放量$\leq 20\text{mg/kg}$，可分解致癌芳香胺染料$\leq 5\text{mg/kg}$。
5	沙发方凳	W*D*H:430*430*430	12	个	Okamura/成和/Namic	